

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

高分子聚合物分散劑 LUCRAMUL GCP 04

規格：

化學組成	：改性苯乙烯-丙烯酸酯共聚物水溶液鹽類
外觀	：無色至微黃色，渾濁液體
活性成分含量	：31%
密度(20°C)	：1.11-1.14 g/cm ³
黏度(20°C)	：~400 mPa s
離子性	：陰離子型
pH 值(1%水溶液)	：7-9
水溶解性	：是

特性：

1. LUCRAMUL® GCP 04 用於在農用化學配方中分散活性成分，或在水性配方中分散顏料（主要為無機顏料）。
2. 對硬水展現出優異的耐受性，適用於多種農用化學配方（如 SC、SE）。在塗料應用中，它適用於廣泛的無機顏料。
3. 該產品已獲得 EPA 批准，符合 40 CFR § 180.960 法規。

用量：

最佳劑量取決於各種參數（例如：應用、配方），且必須透過試驗來確定。

包裝：

235kg/桶。

儲存：

在原始密封容器中且儲存於適當條件下時，自 LEVACO 倉庫出貨起算有 12 個月的保質期。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。