

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性 HDPE 蠟分散液 ULTRALUBE CT 2011

規格：

化學組成	：水性 HDPE 蠟分散液
外觀	：乳白色液體
濃度	：40±1%
pH 值	：4.0±0.5
離子性	：非離子
熔點	：約 125°C

特性及應用：

1. ULTRALUBE CT 2011 是一支細粒徑的水性蠟分散液，可改善表面性，提升耐磨耗、滑度、耐擦傷及耐磨損性。特別建議用於水性木器和工業塗料。
 2. 建議添加量為水性塗料系統總配方的 1.0~4.0%，最佳用量以預測試為準。可添加於製程中或製程最終階段。
- [註]：ULTRALUBE CT 2011 可用於陽離子系統，例如：TOC 鋼板塗料。

儲存：

對霜凍敏感，若接觸低於凝固點的溫度將發生不可逆的變化。避免陽光直射和>30°C 環境。密封原裝桶儲放於室溫(約 23°C)，保質期至少 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。