

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

平光粉 Dusil AD 1722

規格：

外觀	: 白色粉末
平均粒徑	: $5.0 \pm 0.5 \mu\text{m}$ (Malvern 法)
PH 值	: 6.5~7.0
吸油量	: 300ml/100g
灼燒損失	: $\leq 5.0\%$
濕度	: $\leq 3.0\%$
鬆密度	: $70 \pm 10\text{g/l}$
比表面積	: $200 \pm 20\text{m}^2/\text{g}$
孔容積	: $1.8 \pm 0.1\text{m}^2/\text{g}$

特性：

AD 1722 是一種微粉化二氧化矽，它具有下列特點：

1. 良好的分散性。
2. 良好防貼黏(合)效果。
3. 軟沈降。
4. 極佳的表面滑爽性及消光(sheen)。
5. 高透明性。

應用：

1. 一般溶劑型印刷油墨；
2. 壓克力及壓克力改性系統；
3. 輪轉機印刷系統；
4. 平版(膠版)系統。

包裝：

10KG/包

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。