

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

非硅類消泡劑 D8300

規格：

外觀	：淡黃色黏稠液體
活性	：100%
成份	：特殊改性丙烯酸脂類化合物

特性：

D8300 是一種非硅類消泡劑，用於溶劑型和非溶劑型塗料的流動性改善及具有強烈抑泡、脫泡、破泡效果，特別適用於高黏稠的塗料體系。它具有較好的相容性，在體系中不易產生縮孔，使用性能安全。它具有以下特性：

1. 屬於改性丙烯酸酯類化合物，能在保持強烈消泡同時改善塗料的流動性、增加塗膜平坦性。
2. 能解決高黏度體系中較難消泡的問題，抑制攪拌時氣泡的帶入，幫助微小氣泡從塗料中釋放出來。
3. 適用厚塗環境，解決厚塗時易起泡、易產生痂子的難題，得到平整的塗膜表面。
4. 適用浸塗、淋塗等施工環境，並能幫助在多孔性底材上施工時氣泡的脫除，以獲得平整的塗膜表面。

應用：

用於雙組份 PU、氨基烤漆、硝基浸塗、酸固化氨基、環氧等溶劑、無溶劑型體系。

添加量：

一般添加量為總配方量的 0.05~1.0%，請先測試最佳用量；添加後要在足夠高的剪切力下混和，建議研磨前添加。

包裝：

25kg/鐵桶

儲存：

存放於 5~35℃ 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。