

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

非硅高效消泡劑 DF-4702

規格：

外觀	：透明液體
黏度(25°C)	：870±100 mPa.s
密度(25°C)	：0.893 g/cm ³
色度(Fe-Co)	：≤1

特性：

DF-4702 是一種高效多用途非硅類消泡劑，適用於工業生產過程消泡及靜態消泡。基於本產品優異的性能，在大多數體系中，其添加量明顯少於其他類型的消泡劑。推薦用於非水體系，由於不含有機硅，特別適用於限制使用硅類的應用領域。它具有下列特性：

1. 通用型消泡劑，可用於溶劑及無溶劑體系，有填充料及無填充料體系。
2. 優異的抑泡、破泡效果，可用於生產過程消泡及靜態消泡。
3. 不含有機硅，可適用於限制有機硅類的應用領域，在消泡同時不影響面漆與底層的黏接。
4. 與體系相容性好，可溶於苯、甲苯、礦物油和酯類溶劑中，不影響體系透明性不影響層間附著力。

應用：

主要應用領域包括聚氨基酯領域各種彈性體、塗料等。

使用說明：

1. 根據不同應用體系所含起泡物質的量不同，一般添加量為 0.1%~0.5%，其最佳用量應通過小型試驗後決定。
2. 配方中的不同粉體填料可能影響 DF-4702 的消泡效果，用於無粉體的聚氨基酯體系消泡效果是非常高效的。
3. 使用之前建議將產品攪拌均勻，可用稀釋劑稀釋後使用。
4. 添加 DF-4702 可能導致體系微發霉，透明度降低，對要求高透明度體系請預先做小型試驗後決定。
5. 啟封後需密封保存，不可敞口放置。

包裝：

25/KG、200/KG 桶。

儲存：

儲存於乾燥陰涼倉庫內，避免日光照射和雨淋，不開封保質期 24 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。