

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

表印油墨用不變黃 PU 樹脂 ADHEXION 950

規格：

外觀	：清澈透明
固含量	：45 ± 2%
黏度（23°C）	：1000~3000 mPa·s
色澤（Gardner）	：< 1
溶劑	：乙酸乙酯(EAC)/乙醇(酒精)

特性：

ADHEXION 950 是一支脂肪族聚醚聚氨酯樹脂，可應用於溶劑型 NC-PU 或 PVB-PU 體系柔板或凹版油墨。非反應型脂肪族聚氨酯樹脂，不含 IPDI 單體及錫催化劑。它具有下列特性：

1. 優異的成膜性。
2. 與顏料、NC 及 PVB 相容性良好。
3. 在聚烯烴、PE、CPP 基材上附著力良好。
4. 可溶於醇類溶劑及乙酸乙酯。

使用範圍：

NC-PU 油墨增韌劑。

儲存：

在原包裝桶內保證一年的保質期，但必須儲存於乾燥涼爽條件下。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。