

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

表印、裡印油墨用不變黃 PU 樹脂 ADHEXION 970

規格：

外觀	: 清澈
固含量	: 55%
黏度 (23°C)	: 2500~3500 mPa·s
色澤 (Gardner)	: < 1
溶劑	: 乙酸乙酯(EAC)/異丙醇(IPA)

特性：

ADHEXION 970 是一支基於脂肪族的聚醚型聚氨酯樹脂，建議用於 NC-PU 體系表印或複合裡印油墨體系。非反應型脂肪族聚醚型聚氨酯樹脂，不含 IPDI 單體及錫催化劑。它具有下列特性：

1. 極好的耐黃變特性。
2. 不同基材良好的附著力。
3. 同硝化棉和其他樹脂良好的相容性。
4. 可溶於醇類及酯類溶劑。

使用範圍：

NC-PU 油墨增韌劑。

儲存：

在原包裝桶內保證一年的保質期，但必須儲存於乾燥涼爽條件下。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。