

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

表印油墨黃變型 PU 樹脂 ADHEXION 860

規格：

外觀	：清澈
固含量	：75 ± 2%
黏度（23°C）	：2500~3500 mPa·s
色澤（Gardner）	：最高 2
溶劑	：乙酸乙酯(EAC)

特性：

ADHEXION 860 是一支非反應型聚氨酯樹脂，可作為硝化棉或乙烯基樹脂的增塑劑應用於溶劑型柔版或凹印油墨中。非反應型柔性芳香族族聚氨酯樹脂，不含 MDI 單體及錫催化劑。它具有下列特性：

1. 耐揉搓優異，且同硝化棉及乙烯基樹脂相容性極好。
2. 顯著提高油墨的耐熱性。
3. 可溶於乙醇和乙酸乙酯。

使用範圍：

柔印或凹印 NC-PU 油墨。

儲存：

在原包裝桶內保證一年的保質期，但必須儲存於乾燥涼爽條件下。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。