

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

蠟分散液 ULTRALUBE CT 1273

規格：

化學結構	：以 HDPE／合成聚合物混合物 為基礎的水性分散液
外觀	：乳白色、略帶淡黃色的液體
pH 值	：4.0 ± 0.5
濃度	： 50 % ± 1
離子性	：非離子型
熔融範圍	： 約 127 – 174 °C

特性：

1. 用於改善表面品質的蠟分散液
2. 對霜凍敏感；在低於冰點的溫度影響後，可能會發生不可逆的變化。
3. 容器必須避免陽光直射，並防止暴露於高於 30°C 的溫度。
4. 它具有以下性能：
 - 改善滑爽性
 - 提高耐磨性
 - 改善防黏連性能
 - 改善耐刮擦性
 - 改善消光效果

應用：

1. 特別推薦用於水性木器塗料及工業塗料。
2. 一般建議在水性塗層系統中，添加量為配方總量的 1.0 – 4.0 %。最佳添加量需透過預先試驗來確定。
3. 在水性塗層系統中，該產品可在生產過程中或生產結束時加入。
4. 使用前請攪拌。

儲存：

在室溫（約 23 °C）下，密封存放於原始容器中，產品至少可穩定保存 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。