

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

耐磨微粉 PE 蠟 PE-069

規格：

組成	：高密度改性聚乙烯蠟
外觀	：超微細白色粉末
D50 粒徑	：<5~6 μm
軟化點	：115 $\pm$ 5 $^{\circ}\text{C}$
密度	：0.9~1.0 g/cm ³

特性：

PE-069 是選用進口優質原材料生產的一種聚乙烯超微細粉末，具有高度滑爽性、柔韌性、耐磨性和抗黏連，易於分散，在各種應用中都表現出優異的性能。

具有下列特性：

- 提供極佳的表面性能和順滑手感，使膜具有抗刻劃、防黏、耐磨、增加滑度及抗金屬劃痕的卓越性能。
- 具有高透明度、極佳的柔韌性和抗高溫黃變特殊性能。
- 對漆膜光澤無任何影響，特別適用高級傢俱漆、家電漆、卷鐵塗料、印罐塗料、粉末塗料等高級塗料系統。
- 大幅提高漆膜的抗水和防水能力。
- 可以內擠/外加方法直接添加進塗料系統，容易分散，不須研磨，使用方便。

應用：

在粉末塗料中，一般以總體重量的 0.8~2%，添加時為求分散均勻而達到最好效果，一般用高速分散機來分散。

包裝：

20kg/包。

儲存：

請置於清潔、乾燥之處，防止灰塵、水氣等雜質混入。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。