

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

油性消泡劑 D 150


規格：

外觀	： 澄清液體
主要成份	： 非矽酮丙烯酸酯聚合物
有效成份	： 75.5±1.0%
黏度(Gardner, 25°C)	： Z ₁ ~Z ₄
酸價	： ≤3
色數(APHA)	： ≤100
溶劑	： 二甲苯

特性：

D 150 具有下列特性：

- 1.可做為烤漆之防爆泡劑。
- 2.能有效抑制因攪拌所產生的氣泡及清泡作用。
- 3.良好熱穩定性。
- 4.良好重塗性。
- 5.不含矽氧烷。
- 6.促進表面平坦。



應用：

D 150 可應用於下列領域：

- 1.汽車塗料。
- 2.工業塗料。
- 3.木器塗料。
- 4.醇酸/丙烯酸/聚酯/環氧類烤漆塗料、常溫乾燥塗料及雙組份 PU 塗料。
- 5.溶劑或無溶劑系統。

建議用量：

添加量視塗料系統而定，一般建議對塗料總重量添加 0.01~0.1%。

使用前請先測試出最適當用量及與塗料系統的相容性。

包裝：

30kg/桶、200kg/桶

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。