

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

表印油墨用不變黃 PU 樹脂 ADHEXION 940

規格：

外觀	：清澈透明
固含量	：70 ± 2%
黏度（23°C）	：250~750 mPa·s
色澤（Gardner）	：< 2
溶劑	：乙酸乙酯(EAC)/異丙醇(IPA)

特性：

ADHEXION 940 是一支非活性聚氨酯樹脂適用於配製與硝化棉為基礎的溶劑型不變黃表印油墨。非反應型脂肪族聚氨酯樹脂，不含 IPDI 單體及錫催化劑。它具有下列特性：

1. 耐光性。
2. 良好的塑化性且與硝基樹脂有極好的相容性。
3. 在透明和珠光 BOPP, PE, CPP 材料上具附著力。
4. 良好的抗黏連性。
5. 可溶於酒精和乙酸乙酯。

添加量：

若要加强在 PP 材料上的附著力，建議添加約 0.5 至 1.0%的鈦類螯合劑。

使用範圍：

柔印或凹印 NC-PU 油墨。

儲存：

在原包裝桶內保證一年的保質期，但必須儲存於乾燥涼爽條件下。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。