

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

聚氨酯高效消泡劑 DF-07A

規格：

外觀	：乳白色半透明液體
密度(25°C)	：1.015 g/cm ³
黏度(25°C)	：1000±300 mPa.s

特性：

DF-07A 氣味微，**非水性體系通用型高效消泡劑**。它具有下列特性：

1. **優異的抑泡效果**。可抑制因攪拌、衝擊等動態因素造成的氣泡生成，減少因攪拌、衝擊造成的氣泡。
2. **優異的破泡效果**。對生成的氣泡有較強的破泡功能，可快速消除各種黏度體系下的微泡、大泡。
3. **用量少**。基於其優異高效的性能，在大多數體系中，其添加量明顯少於其他類型的消泡劑。
4. **不影響層間附著力、重塗性等**。

應用：

1. DF-07A 為通用型高效消泡劑，**通用於非水性的溶劑及無溶劑體系、有填充料及無填充料體系**，適用於聚氨酯、環氧、丙烯酸等產品領域的抑泡和消泡。
2. 推薦用於聚氨酯彈性體、塗料、膠黏劑及密封膠等領域，具有顯著效果。
3. 添加 DF-07A 可導致體系透明度降低，**不推薦應用於高透明度產品**。

使用方法：

因原材料、黏度等參數不同，**一般添加量為 0.1%~0.3%**，其最佳用量應通過小型試驗後確定。為了獲得更好的消泡效果，使用時應確保加入的 DF-07A 已被充分均勻分散在體系中。啟封後需密封保存，不可敞口放置。

包裝：

25KG、200KG/桶。

儲存：

請存放於通風乾燥之陰涼倉庫內，避免火源，避免日光照射。注意密閉保存，不開封保質期 18 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。