

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

鞋膠用耐黃變 PU 硬化劑 ADHEXION OKS3

規格：

固含量	: 60.0±2 %
最大色數	: 1
NCO%	: 10.5~11.5 %
聚合物類型	: HDI-TDI
溶劑	: 乙酸乙酯(EAC)

特性：

ADHEXION OKS3 推薦用作黏結天然或者合成橡膠的工業膠黏劑。使用合適的配方與配比，配套產品它具有下列特性：

1. 優異的附著力。
2. 優異的拉力。
3. 優異的耐熱性。
4. 極優異的耐黃變特性。
5. 優異的耐水解特性。

應用：

雙組份溶劑型天然或合成橡膠膠黏劑。該產品不能使用具有反應基團的溶劑（如醇類，胺類，醚類等），建議使用氨酯級溶劑作為稀釋劑（即水含量<0.05%）。

儲存：

產品必須貯存於陰涼乾燥的環境中，在密閉包裝的條件下產品保質期為 1 年（從生產日算起）。由於該產品極易與空氣中的水分反應而後造成產品在桶內固化，因此一旦開蓋，務必在短時間內用完。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。