

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

溶劑型矽酮消泡劑 Omnivadd WD 2026

規格：

組成	：含矽型的消泡劑溶液
外觀	：清澈無色液體
比重(20°C)	：約 0.95 g/cm ³
溶劑	：EAC

特性：

Omnivadd WD 2026 可以防止氣泡在分散或抽取(pumping)的加工過程中滯留，也減少了墨盤或儲墨槽於印刷過程中泡沫的累積。

應用：

1. Omnivadd WD 2026 用於溶劑型配方，包含溶劑系顏料母液(色漿)和印刷油墨。
2. **Omnivadd WD 2026** 在酯類稀釋的 NC 系統中特別有效。
3. **Omnivadd WD 2026** 可以用在凹版印刷與凸版印刷。
4. 建議添加量為總配方量的 0.1~1.0%，可在分散前的預混合(premix)中加入，若事後加入或側加入，要確定均勻分散(佈)。

包裝：

25kg/桶、180 kg/桶。

儲存：

未開封的原裝桶應儲存在陰涼乾燥地方，保質期 5 年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。